



Tipo	DDSU666
Características eléctricas	
Aplicación	Monofásico
Tensión nominal[V]	220,230,240
Rango de operación	0.7~1.2Un
Max. Corriente [A]	80
Frecuencia/Rango [Hz]	50,60/±5
Consumo de energía[W]	≤1
Max. Consumo instantáneo[VA]	≤5
Parámetros físicos	
Monitor	LCD
Comunicación	RS485
Rango de temperatura de funcionamiento	-40°C~60°C
Humedad ambiental	0-95% Sin condensación
Protección de ingresos	IP54
Método de instalación	bastidor de montaje
Dimensiones[H*W*D][mm]	98*36*65
Peso[kg]	0.2
Estándar aplicable	CE, RoHS



Tipo	DTSU666-H
Características eléctricas	
Aplicación	Trifásico
Tensión nominal[V]	3×220/380
Rango de operación	0.7~1.2Un
Max. Corriente [A]	100A/40mA
Frecuencia/Rango [Hz]	50,60/±5
Consumo de energía[W]	≤1
Max. Consumo instantáneo [VA]	≤5
Parámetros físicos	
Monitor	LCD
Comunicación	RS485
Rango de temperatura de funcionamiento	-40°C~60°C
Humedad ambiental	0-95% Non-condensing
Protección de ingresos	IP54
Método de instalación	mounting rack
Dimensiones[H*W*D][mm]	98*72*65
Peso [kg]	0.4
Estándar aplicable	CE, RoHS