

Omega UM 3K-24 Top	Características Principales
	• Inversor solar de onda sinusoidal pura. • Potencia de salida de factor 1. • Corriente de carga de alta potencia seleccionable. • Amplio rango de entrada de CC. • Rango de voltaje de entrada seleccionable para electrodomésticos y ordenadores personales. • Prioridad de entrada CA/Solar configurable a través de la configuración LCD. • Reinicio automático mientras se recupera CA. • Protección contra sobrecarga y cortocircuito. • Diseño inteligente del cargador de batería para optimizar el rendimiento de la batería. • Función de arranque en frío. • Kit antipolvo opcional.

MODELO	Omega UM 3K-24 Top
Potencia Nominal	3000 VA / 3000 W
ENTRADA	
Voltaje	230 VAC
Rango de Voltaje Seleccionable	170 - 280 VAC (Para Ordenadores Personales); 90 - 280 VAC (Para Electrodomésticos)
Rango de Frecuencia	50 / 60 Hz (Detección automática)
SALIDA	
Regulación de Voltaje de CA (Modo de Batería)	230 VAC $\pm$ 5%
Potencia de Sobretensión	6000 VA
Eficiencia (Pico)	90 - 93%
Tiempo de Transferencia	10 ms (Para Ordenadores Personales); 20 ms (Para Electrodomésticos)
Forma de Onda	Onda sinusoidal pura
BATERÍA	
Voltaje de la Batería	24 VDC
Voltaje de Carga Flotante	27 VDC
Protección contra Sobrecargas	33 VDC
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR CA	
Tipo de Cargador Solar	MPPT
Tensión Máx. de Circuito Abierto de la Matriz Fotovoltaica	145 VDC
Potencia Máxima de Matriz Fotovoltaica	1500 W
Rango MPPT - Voltaje de Funcionamiento	30 ~ 115 VDC
Corriente Máxima de Carga Solar	60 A
Corriente Máxima de Carga de CA	60 A
Corriente de Carga Máxima	120 A
FÍSICO	
Dimensiones, Longitud x Anchura x Altura (mm)	100 x 300 x 440
Peso Neto (kg)	9.5
Puerto de Comunicación	USB / RS232
ENTORNO OPERATIVO	
Humedad	5% a 95% de Humedad Relativa (Sin condensación)
Temperatura de Funcionamiento	-10°C hasta 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-15°C hasta 60°C

Las características técnicas del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

