Cable eléctrico Cable 300/500 V - 450/750 V libre halogenos

ECOREVI H07Z1-K (AS)

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com

Cables unipolares sin cubierta con conductor flexible y aislamiento de compuesto termoplástico con baja emisión de humos y gases corrosivos.

Aplicaciones

Especialmente recomendados para instalaciones en locales de pública concurrencia, derivaciones individuales en edificios y cualquier otra instalación que requiera caracteristicas especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.

Características

Aislamiento	**Tipo T17 según UNE- 50363-7**
Colores	**Negro, marrón, gris, azul, amarillo-verde, rojo, blanco, naranja, rosa, violeta y turquesa.**
Comportamiento fuego	**No propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, No propagador del incendio de acuerdo con EN 60332-3-24, Baja opacidad de humos según EN 61034-2, Libre de halógenos según UNE-EN 50525-1 Anexo B**
Conductor	**Cobre clase 5 según UNE-EN 60228**
Embalaje	**1.5 rollos de 200m plastificados y rollos de 100m las demás secciones**
Identificación unipolar	**Colores**
Norma	**UNE -EN 50525-3-31**
Secciones	**1.5 a 240 mm 2**
Temperatura	**70ºC**
Tensión de ensayo	**2500V**
Tensión nominal	**450/750V**

Datos técnicos

Sección mm2	Espesor mm	Diámetro mm	Resistencia a 20 ºC Ohm/km	Peso aprox. Kg/Km
1,5	0,7	3	13,3	19
2,5	0,8	3,6	7,98	31
4	0,8	4,2	4,95	47
6	0,8	4,8	3,3	70
10	1	6,25	1,91	120
16	1	7,3	1,21	190
25	1,2	9,1	0,78	297
35	1,2	10,3	0,554	400

50	1,4	12,65	0,386	560
70	1,4	14,1	0,272	785
95	1,6	16,4	0,206	1025
120	1,6	18,75	0,161	1150