




Cable eléctrico Cable 300/500 V - 450/750 V libre halogenos

revi@grupo-revi.com

+34 988 215 454

grupo-revi.com

ECOREVI H07Z1-K (AS)



Cables unipolares sin cubierta con conductor flexible y aislamiento de compuesto termoplástico con baja emisión de humos y gases corrosivos.

Aplicaciones

Especialmente recomendados para instalaciones en locales de pública concurrencia, derivaciones individuales en edificios y cualquier otra instalación que requiera características especiales de baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.

Características

Aislamiento	 Tipo T17 según UNE- 50363-7
Colores	 Negro, marrón, gris, azul, amarillo-verde, rojo, blanco, naranja, rosa, violeta y turquesa.
Comportamiento fuego	 No propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, No propagador del incendio de acuerdo con EN 60332-3-24, Baja opacidad de humos según EN 61034-2, Libre de halógenos según UNE-EN 50525-1 Anexo B
Conductor	 Cobre clase 5 según UNE-EN 60228
Embalaje	 1.5 rollos de 200m plastificados y rollos de 100m las demás secciones
Identificación unipolar	 Colores
Norma	 UNE -EN 50525-3-31
Secciones	 1.5 a 240 mm 2
Temperatura	 70°C
Tensión de ensayo	 2500V
Tensión nominal	 450/750V

Datos técnicos

Sección mm2	Espesor mm	Diámetro mm	Resistencia a 20 °C	Peso aprox.
			Ohm/km	Kg/Km
1,5	0,7	3	13,3	19
2,5	0,8	3,6	7,98	31
4	0,8	4,2	4,95	47
6	0,8	4,8	3,3	70
10	1	6,25	1,91	120
16	1	7,3	1,21	190
25	1,2	9,1	0,78	297
35	1,2	10,3	0,554	400

50	1,4	12,65	0,386	560
70	1,4	14,1	0,272	785
95	1,6	16,4	0,206	1025
120	1,6	18,75	0,161	1150