

FICHA TÉCNICA

Cuadro de Protección AC Monofásico 20A

REF: 04CPACS201206

Caja modular de conexión equipada con protección automática, diferencial y contra sobretensiones. Incluye un interruptor automático bipolar de 20A, curva C, con poder de corte de 6kA conforme a UNE-EN 60898-1.

Dispone de un interruptor diferencial bipolar tipo A, con sensibilidad de 30mA (o 300mA según solicitud) y superinmunización, protegido contra disparos intempestivos según UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II, con In de 20kA, I_{max} de 40kA y Up de 1,5kV, conforme a UNE-EN 61643-1.

Caja fabricada en policarbonato de doble aislamiento y protección IP65. Dimensiones 195 x 250 x 110.

Compatible con inversores SAJ R5 y H1 de 3kW, 3.6kW, 4kW monofásicos



CARACTERÍSTICAS

- Apto para inversores monofásicos de 3kW a 4kW
- Apertura vertical de la puerta 90°
- Fabricado en ABS aislante autoextinguible
- Protección IP65
- Color gris

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interruptor automático:	20A
Curva IGA	C
Poder de corte:	6 kA
Diferencial tipo:	A – 30mA/300mA
Descargador sobretensiones:	Tipo II
Tensión de aislamiento (Ui)	500 VA
Grado protección envolvente:	IP65
Grado protección impactos:	IK08
Dimensiones:	195 x 250 x 110

NORMAS

- IEC60439-3 (envolvente)
- EN60947-1 (envolvente)
- EN/IEC60898-1
- EN/IEC61008-1

GARANTÍA

3 años