



VxT-20

Protector contra
sobretensiones **transitorias**.
Tipo 2+3.






V2T-20



V3T-20


DATASHEET

Dimensiones




Esquemas

V2T-20



V3T-20





Características técnicas

	V2T-20	V3T-20
GENERALES	Tensión nominal Un	230 VAC (L/N)
	Tensión máxima Uc	270 VAC (L/N)
	Frecuencia	50-60 Hz
	Sección máxima de cable en bornas	35 mm ²
	Fusible previo de protección	63 A gL
	Márgenes de temperatura	-40 ° +80 °C
	Protección	IP20
	Montaje	Rail DIN 35
	Nº de módulos DIN	2 4
	Directivas	2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)
	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	18 x 90 x 66 mm 30 x 90 x 66 mm
	Peso medio aprox.	205 g 425 g
SOBRETENSIÓN	Nivel de protección Up (L-N)	≤1,5 kV
	Nivel de protección Up (N-PE)	≤1,3 kV
	Intensidad máxima de descarga (8/20µs) Imax (L-N, N-PE)	20 kA
	Intensidad nominal de descarga (8/20µs) In (L-N, N-PE)	10 kA
	Onda combinada (1,2/50 µs) Uoc	10 kV
	Tiempo de respuesta por sobretensión	≤25 ns
	Tipo	2+3
	Normas de producto	IEC/EN 61643-11

Modelos

V2T-20

Código	Referencia
10005100	V2T-20

Escanee para más información:



V3T-20

Código	Referencia
10005101	V3T-20

Escanee para más información:

